



**AQUATERRA® S.A.S.**  
Confiable a bajo costo



NOMBRE DEL PRODUCTO

**AFCONA 3233**

DESCRIPCIÓN

Aditivo deslizante y nivelante para sistemas base solvente y base agua.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Polisiloxano modificado orgánicamente con poliéter.

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

Componente activo	≥ 96,0%
Índice de refracción	1,44 - 1,45
Punto de Inflamación	> 100°C
Aspecto	Líquido entre ligeramente amarilloso y transparente

CARACTERÍSTICAS

AFCONA 3233 es principalmente utilizado como agente deslizante y nivelante general para todos los recubrimientos base solvente para prevenir las células de Benard, proporciona nivelación y trabaja como agente anticráter. Su comportamiento como deslizante no es muy alto comparado con AFCONA 3031, AFCONA 3033 y AFCONA 3230. Así es un agente deslizante moderado, con características de deslizamiento tipo seco.

AFCONA 3233 puede ser usado como nivelante y agente anticráter tanto en aplicaciones base agua como base solvente. Este producto podría estabilizar más la espuma en aplicaciones base agua.

APLICACIONES

El AFCONA 3233 puede utilizarse como:

- Agente deslizante y nivelante económico y efectivo para sistemas alquídicos de secado al aire.
- Agente anticráter efectivo para sistemas poliuretano. También disminuye la sensibilidad a la formación de burbujas internas en sistemas de poliuretano.
- Funciona como un aditivo superior contra Células de Benard en todos los sistemas base solvente.
- Utilizable en sistemas horneables industriales, donde la temperatura de horneado es menor que 170°C.
- Puede ser añadido en la fase de molienda para acelerar la humectación y la velocidad de molienda de los pigmentos.
- Debido a su comportamiento en cuanto a estabilización de espuma no es recomendable para sistemas epóxicos sin solvente para pisos.
- Básicamente, AFCONA 3233 puede ser usado en casi todos los recubrimientos base solvente como agente deslizante y nivelante.

• Línea Gratuita Nacional •

01 8000 510 990

    @aquaterrasas

Esta Ficha técnica pretende asesorar, pero no genera compromiso alguno para Aquaterra S.A.S.



**AQUATERRA® S.A.S.**  
Confiabilidad a bajo costo

## **AFCONA 3233**

### DOSIFICACIONES

0,05 - 0,5% sobre la fórmula total. En condiciones normales, la dosis es entre 0,05 - 0,25% sobre la fórmula total.

Para recomendaciones más específicas contacte al personal de Aquaterra.

### INCORPORACIÓN

El AFCONA 3233 puede añadirse durante cualquier etapa de la fabricación.

### ALMACENAMIENTO

El AFCONA 3233 debe almacenarse en un lugar seco y fresco; si se mantiene en el recipiente original sin abrir, se conservará hasta 5 años desde la fecha de fabricación. La fecha de caducidad se indica en el envase.

### EMPAQUE

Envases no retornables de 25 kg y 190 kg.

• Línea Gratuita Nacional •

01 8000 510 990

    @aquaterrasas

Esta Ficha técnica pretende asesorar, pero no genera compromiso alguno para Aquaterra S.A.S.